

# motoculteur CB 600 **6/7 Ch** MABEC



**Super maniable, super puissant, le CB 600 MABEC vous offre de nombreux avantages inédits ou connus, mais jamais réunis à ce jour sur un seul appareil.**



## 5 NOUVEAUTES EXCLUSIVES.

### MANIABILITE

1 - Son système hydraulique, qui permet le déclabotage très facile des roues à tout moment et en toutes positions des mancherons, est breveté en combinaison avec  
2 - Son système de blocage positif du déport des mancherons en tous sens, grâce à un levier unique groupé avec l'ensemble des commandes, vitesses et déclabotage, toujours à portée de la main du pilote, quelle que soit la position des mancherons.

### EFFICACITE

3 - Sa boîte à 7 rapports fonctionnels, (5 avant et 2 arrière) est construite, ainsi que le réducteur à partir de pignons à dentures corrigées, à haut rendement mécanique, qui restituent une puissance maximale aux roues, supérieure de 25 % à ce qu'elle serait avec un réducteur classique à vis sans fin. De ce fait, le CB 600 devient le motoculteur le plus réellement puissant de sa catégorie.

### POLYVALENCE

4 - Son attelage universel, du type à âge brisé, est à fixation rapide. Il se déporte à droite et à gauche de 35° répartis en 14 positions distantes de 5 en 5°, fixes ou semi-libres à volonté.

Le bras d'action de la vis a été allongé au maximum et permet le terrage ou déterrage en marche.

Le montage des outils s'effectue très facilement par broches, sans clé.

5 - Son accrochage de prise de force à attache rapide, sans clé, permet le montage instantané de tous les outils rotatifs, sans changement de roues.  
Rotoculteur - Faucheuse - Prise de force - etc.

Bien entendu, les nombreux avantages des motoculteurs MABEC qui ont fait sa réputation de solidité et d'endurance, se retrouvent dans le CB 600, encore améliorés par l'expérience.

### SOMPLESSE

Son embrayage automatique centrifuge protège efficacement la mécanique tout en lui conférant une grande facilité de conduite.

### SECURITE

Son frein à sangle sur la poulie d'embrayage permet des arrêts instantanés.

### ADHERENCE

Ses roues de 650 x 15 et son poids de 382 kg en équipement labour, lui confèrent une adhérence que lui envient bien des appareils, théoriquement plus puissants !

### FACILITE

Sa voie variable de 58 à 85 cm hors tout, en roues larges, lui donne accessibilité partout. La voie mini peut encore être diminuée par le remplacement des roues larges de 6,50 x 15 par des roues plus étroites.

Sa garde au sol, d'un minimum de 20 cm lui permet tous les travaux et les labours les plus profonds où les manœuvres sont grandement facilitées par le très grand dégagement sous le moteur.

# CARACTERISTIQUES :

<b>MOTEUR</b>	modèle à essence, 4 temps - cylindrée 265 cm <sup>3</sup> - puissance 6/7 ch - filtre à air à bain d'huile - démarrage : dispositif de décompression automatique - consommation : 1 l à 1,2 l/h
<b>EMBRAYAGE</b>	automatique centrifuge
<b>FREIN</b>	à sangle sur sortie d'embrayage
<b>BOITE DE VITESSES</b>	commande de boîte du type carré, 5 rapports avant, 2 arrière
<b>REDUCTEUR</b>	par pignon d'angle
<b>DIRECTION</b>	déclabotage par système hydraulique breveté
<b>MANCHERONS</b>	orientables en tous sens et blocage positif unique breveté
<b>VOIE</b>	de 58 à 85 cm en roues 6,50 x 15
<b>GARDE AU SOL</b>	20 cm et très grand dégagement sous le moteur
<b>POIDS</b>	382 kg en équipement labour avec brabant et masses.
<b>PRISE DE FORCE</b>	fixation instantanée de nombreux accessoires 1 <sup>re</sup> 385 t/mn    AR 1 565 t/mn 2 <sup>e</sup> 600 t/mn    AR 2 885 t/mn 3 <sup>e</sup> 875 t/mn 4 <sup>e</sup> 1 370 t/mn 5 <sup>e</sup> 3 300 t/mn
<b>ATTELAGE</b>	du type brisé déport droit et gauche 35 + 35° de 5 en 5°
<b>BRABANT</b>	1/4 de tour à âge incliné vers l'arrière
<b>FAUCHEUSE</b>	frontale à accrochage instantané, largeur de 1,20 m à 1,40 m
<b>ROTOCULTEUR</b>	à entraînement direct - à accrochage instantané

## vitesse :

AV.		AR.	
km/h 1,650	} fraissage } labour	km/h 2,500	} fauchage } et manœuvres
km/h 2,600		km/h 3,800	
km/h 3,700			
km/h 6,100	} binage, sarclage, buttage, transport aux champs ou route à pied		
km/h 14,500		route attelé	

## capacité de travail :

- en labour de 400 à 1 000 m<sup>2</sup> à l'heure à 25 cm de profondeur selon terrain
- en rotoculteur 500 m<sup>2</sup> à 1 000 m<sup>2</sup> à l'heure à 23 cm de profondeur
- en faucheuse 2 000 à 3 200 m<sup>2</sup> à l'heure.

## accessoires - outillages adaptables :

avec attelage universel

Brabant 1/2 tour  
charrue simple et vigneronne  
buteur, arracheur de pommes de terre,  
canadien  
herse  
porte-outils bineurs  
semoir  
remorque, etc.

sur la prise de force  
outils rotatifs  
barre de coupe frontale  
pulvérisateur  
atomiseur  
poulie prise de force AR.



# MABEC motoculteurs.

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 500 000 F. / 110 SEINE 58 B 0527

27, rue d'Orléans, 92-Neuilly-sur-Seine  
TEL. 624-73-30